


Opret 2-vejs

For at bruge CPSMS 2-vejs API skal man først og fremmest registrere et online nummer eller et keyword på vores 3-cifrede nummer: 445. Dette gøres under 2-vejs menupunktet.

Dernæst skal man klikke på rediger  på 2-vejs tjenesten og under 'Service' vælge 'API'.



Service
API

Derefter skal man indsætte URL til det script som skal modtage beskeden.



Service opsætning
URL til API modtagelse
http://www.google.dk/modtagsms.php

Efter denne opsætning vil alle beskeder sendt til det online nummer eller keyword, blive videresendt til den angivne URL. Det er herefter muligt at returnere et svar til telefonnummeret ved at besvare URL kaldet med en XML formateret besked.

Vigtigt!

Når URL'en kaldes ventes der max. 15 sekunder på et svar inden vi lukker forbindelsen, og derefter vil der ikke blive svaret tilbage.

Parametre, som bliver sendt til den angivne URL

Når en besked sendes videre til den angivne URL vil der blive tilføjet følgende parametre.

Parameter	Beskrivelse
message	Den besked som er blevet indsendt.
from	Det mobilnummer, som har sendt beskeden.
number	Det er modtagernummeret, som så enten kan være 445 eller et online nummer, som f. eks 4512345678. Der vil altid være landekode (f.eks. 45) foran numre.
keyword	Dette parameter vil kun være relevant ved modtagelse på et keyword registreret på 445. Ved modtagelse på online numre vil dette parameter være tomt.

Eksempel på URL kald med keyword på 445, TEST, med beskeden: TEST HEJ

Test adresse

<http://www.google.dk/modtagsms.php>

Adresse som vil blive kaldt inklusive parametre:

<http://www.google.dk/modtagsms.php?message=TEST%20HEJ&from=4512345678&number=445&keyword=TEST>

Eksempel på URL kald med online nummer, +4512345678, med beskeden: TEST HEJ

URL adresse

<http://www.google.dk/modtagsms.php>

URL adresse som vil blive kaldt inklusive parametre:

<http://www.google.dk/modtagsms.php?message=TEST%20HEJ&from=4512345678&number=4512346578&keyword=>

URL svar format

URL'en skal svare i XML format, som kan ses i eksemplerne nedenfor.

De mulige parametre er som følger:

Parameter	Krævet	Beskrivelse
message	Ja	Selve beskeden som skal sendes retur.
from	Nej	Afsendernavnet i beskeden. Hvis det ikke bruges vil afsendernavnet som er opsat i systemet blive brugt.

Såfremt man ikke ønsker at sende en SMS retur kan man bruge parameteret **cancel**, som kan ses eksempel på nedenfor.

Eksempler på XML svar

Hvis der skal sendes besked tilbage:

```
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
<reply>
<message>Dette er indholdet af beskeden.</message>
</reply>
```

Hvis der skal sendes besked tilbage med et bestemt afsendernavn:

```
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
<reply>
<message>Dette er indholdet af beskeden.</message>
<from>Afsender</from>
</reply>
```

Hvis der ikke skal sendes besked tilbage:

```
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
<reply>
<cancel></cancel>
</reply>
```